ADATLAP.

IPARI PORSZÍVÓ.
IDV 100





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

A PROFI:
IDV 100

- Karbantartásmentes, oldalcsatornás háromfázisú motor, megbízható folyamatos üzemben.
- Szilárd anyagok és porok elszívására.
- 3m² nagy szűrőfelület kézi szűrőtisztító rendszerrel.
- Opcionálisan nemesacél kivitelben és M osztályú PTFE-szűrővel is kapható.
- Opcionálisan antisztatikus és ATEX robbanásbiztos kivitelben is kapható.
- A vákuumjelző mutatja a szűrő telítettségét, így folyamatosan ellenőrizhető a kifogástalan működés.
- Strapabíró, epoxifestékkel bevont acélból. A nyomot nem hagyó görgők és a rögzítőfék biztonságos, kényelmes ürítést tesznek lehetővé.



Oldalcsatornás kompresszoros hajtás: minden háromfázisú ipari porszívóban oldalcsatornás kompresszoros háromfázisú motor van. Ezek tartósak, karbantartásmentesek és folyamatos üzemre készültek. A légáram kétszeres sűrítésével a ventilátoros motorhoz képest lényegesen nagyobb szívó-

teljesítményt nyújt.

Alkalmazási területek: ez az erős és halk, oldalcsatornás kompresszoros ipari porszívó a legtöbb ipari alkalmazásban ajánlott nagy terhelésű, folyamatos elszívásra. A felhasználóbarát porszívó L, M és H poroszályban kapható, és mindenféle por és szilárd anyag felszívására alkalmas.



	IDV 100
L x B x H	660x1160x1530 mm
Tömeg	100 kg
Elszívócsatlakozó	80 mm
Szívótömlő	3 m/50 mm
Tartálytérfogat	100 l
Szűrőfelület	30 000cm^2
Szűrő típusa	Csillag/zsák/poliészter
Szűrő poroszálya	L

ELEKTROMOS ADATOK	
Névleges feszültség	400 V
Névleges teljesítmény, összesen	5,5 KW
Hálózati kábel	10 m

SZÍVÓMOTOR	
Vákuum, max.	3000 mm.H_2O
Légszállítás, max.	550 M^3/h
Motorok száma	1



Szűrőpatron 30 000 cm^2 ^{2} Szűrő-felülettel



Nagy csillagszűrő mosható poliészterből



Bővített tartozékkészlet IDV 100-hoz



A kézi szűrőrázás tartósan jó szívóteljesítményt biztosít