ADATLAP.

IPARI PORSZÍVÓ.
IDV 60





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

SZILÁRD ANYAGOKHOZ ÉS PORHOZ:

IDV 60

- Szilárd anyagok és porok elszívására.
- Nagy csillagszűrő 2 m^2 [2] Szűrőfelülettel
- A vákuumjelző mutatja a szűrő telítettségét, így folyamatosan ellenőrizhető a kifogástalan működés.
- Három külön kapcsolható bypass-motor.
- Strapabíró, epoxifestékkel bevont acélból. A nyomot nem hagyó görgők és a rögzítőfék biztonságos, kényelmes ürítést tesznek lehetővé.

Bypass-motorok
A bypass-motornál a beszívott levegő nem hűti egyúttal a motort is: a motort külön légáram hűti. Ez megakadályozza a motor túlmelegedését, például forró por elszívásakor.



Alkalmazási területek: az építőipar és az épülettakarítás minden feladata, laboratóriumok és műhelyek, mindenféle felületmegmunkálás, valamint az élelmiszer-, fa- és gyógyszeripar.



Szűrőpatron 20 000 cm^2 [2] Szűrő-felülettel



Bővített tartozékkészlet IDV 60-hoz





Beépített kábeltartó

	IDV 60
L x B x H	660x650x1350 mm
Tömeg	70 kg
Elszívócsatlakozó	80 mm
Szívótömlő	PVC 3 m/50 mm
Tartálytérfogat	60 l
Szűrőfelület	20 000cm^2
Szűrő típusa	Csillag/poliészter
Szűrő poroszálya	CAT (BIA) L

ELEKTROMOS ADATOK	
Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény, összesen	3,45 KW
Hálózati kábel	10 m

SZÍVÓMOTOR	
Vákuum, max.	2500 mm.H_2O
Légszállítás, max.	540 M^3/h
Motorok száma	3



A kézi szűrőrázás hosszú élettartamot biztosít