ADATLAP.

PADLÓTISZTÍTÓ AUTOMATA.

RA 35ıK 10





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

ILYEN KICSI. ILYEN FORDULÉKONY.

RA 35|K 10

- A költséghatékony padlótisztító automata, ideális kis felületekre.
- Gyors indulás, hosszú tisztítás: csatlakoztassa a kábelt, kapcsolja be, és dolgozzon folyamatosan, töltési szünetek nélkül.
- Tiszta, falközeli munka: egyenletesen nagy kefenyomás és a közvetlenül a kefe mögé függesztett, elforduló szívófej.
- A nagy kerekek megkönnyítik a manőverezést és a lépcsőn való szállítást.
- Mindig a megfelelő munkamagasság: az ergonomikus tolókar négy fokozatban állítható.
- Az ultrakompakt, előre lejtő kialakítás jó alámenési képességet biztosít.
- Higiénikus, HACCP szerint: a levehető szennyvíztartály jól tisztítható és fertőtleníthető, a fedéltömítés egyszerűen cserélhető. A tisztavíz teljesen leereszthető.
- A tolókar laposan a gépre hajtható, így helyet takarít meg tároláskor és személyautós szállításkor.
- A szennyvíz a leeresztőszelepen át a padlóösszefolyóba üríthető. Vagy gyorsan és praktikusan: a tartály egy mozdulattal levehető, és a szennyvíz a kiöntőbe önthető.
- EUnited által tesztelt és tanúsított.

	RA 35|K 10
L x B x H	735 x 490 x 650 mm
Munkaszélesség	350 mm
Szívószélesség	420 mm
Területteljesítmény (VDMA)	1400 m^2/ h
Hangnyomásszint	66 dB (A)
Önsúly	39 kg
Üzemi tömeg	49 kg

AKKUMULÁTOROK / ELEKTROMOS ADATOK

Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény, összesen	470 W
Hálózati kábel	12 m

TARTÁLY

Tisztavíz-térfogat	10 l
Szennyvíztérfogat	11,5 l

SZÍVÓMOTOR

Vákuum, max.	52 mbar
Légszállítás, max.	14,5 l / s

KEFÉK ÉS PADMEGHAJTÓK

Darabszám	1
Fordulatszám	190 ford./perc
Kefenyomás	28 kg



EUnited Cleaning – European Cleaning Machines Association

2017/9 | A műszaki változtatás jogát fenntartjuk